

## ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL - SYSTÈME ALBA

## ALBA 1-2 P

## Régulateur de lumière d'un canal et 2KW

La série de régulateurs individuels ont été créés pour répondre aux besoins de régulation de l'éclairage en petites installations ou les luminaires d'ambiance doivent s'adapter a des autours différents.

Avec cette gamme nous pouvons contrôler au même temps luminaires avec charge résistive et/ou luminaires de charge inductive.

Toute la gamme est complété avec le Demux 6A avec lequel nous pouvons contrôler voie DMX-512 tous les régulateurs ALBA.

La série ALBA est prête pour être installée en

tableaux électriques dans des supports DIN 35, en faisant plus facile le montage et connexions.

Permet la possibilité d'être contrôlé à travers des modes de contrôle suivantes :

- Localement, par moyen d'un potentiomètre incorporé.
- A distance, par moyen d'un potentiomètre externe.
- A distance, par poussoirs.
- A distance, par moyen d'un DEMUX 6A 0-10V CC



Référence: 24000056

Poids 0,4 Kg.

Dimensions 158x86x58

Finition extérieure Blanc

Alimentation Monophasée 230V 50Hz

## Autres caractéristiques:

Charge de sortie maximum 2kW

Protection fusible 10 Amp. T

Section conducteur alimentation 2,5mm<sup>2</sup>

Connexions Bornier