

GRADATEURS - MURALES

POWER 6-3 E-M

Bloc de control de puissance de 6 canaux de 3kW

Contrôle de puissance de fixation au mur pour différents zones, pour des applications ou soit précis avoir la puissance distribué en différents salles du bâtiment.

Control de puissance par triacs de 40 Amp. Entrée d'alimentation et sortie vers les charges par bornes.

Ecran LCD en front pour visualisation des différentes informations que facilite le gradateur et pour la programmation des fonctions. Protection indépendante par canal par un magnétothermique.

Entrée de signal numérique DMX-512

Possibilité de fonctionnement autonome en sélectionnant un des 4 chasers dont il dispose.

Quatre courbes applicables a chaque canal: linéal avec tension, linéal avec de la lumière, fluorescence et ON/OFF.

Fonction de Test pour le control externe de l'installation, autant de signal comme de puissance.

Contrôle automatique de fréquence du réseau.

Protection contre surtensions.

Fonctions programmables:

- Adressage du nombre de canal à assigner
- Sélection du type de courbe à appliquer a chaque canal
- Détermination des niveaux de minimum et maximum par canal
- Sélection du chaser à exécuter
- Fonction de test
- Niveau de canaux en mode Panic

Fabriquées en respect de normes en vigueur dans CEE.

Option d'adapter un module Panic pour activation d'un déterminé état d'éclairage, programmable, en situations d'urgence



Référence: 07000062

Poids	8 Kg.
Dimensions	104x302x440 mm
Finition extérieur	Noir
Alimentation	Monophasée 400V 50Hz

Autres caractéristiques:

- Charge minime par canal 100VA
- Charge maxime par canal 3000VA
- Charge maxime total 18.000VA
- Magnétothermique de sortie 16Amp/canal
- Signal d'entrée numérique DMX 512
- Connecteur d'entrée numérique XLR-5 broches